

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Réf. : CCL-FT-031FR
	Dispositif avertisseur Samex® 10 cm	Version : D Date : 09/03/2023 Page : 1 sur 1

SPECIFICATIONS :

Largeur : 10 cm

Longueur : suivant spécifications client

(Longueurs préférentielles : 100m, 300m, 600m, 1000m)

NB : pour faciliter la pose mécanisée, le produit en 600m est livré avec flasques et mandrin et pèse de ce fait approximativement 5,200kg

Couleur : Rouge (Electricité), Jaune (Gaz et Hydrocarbures),

Vert (Télécommunication Vidéo), Bleu (Eau potable), Orange (Produits Chimiques),

Marron (Assainissement), Blanc (Equipements routiers), Violet (Chauffage Climatisation).



Chaque bobine est numérotée afin de permettre la traçabilité interne du produit à tous les stades de la fabrication. Les contrôles qualité sont réalisés en conformité avec la norme NF EN 12 613 et le référentiel NF 113.

Caractéristiques		Spécifications	Unités
DIMENSIONNELLES Conditions d'essai 23°C ± 2	Largeur de la bobine	100 ± 10	mm
	Longueur de la bobine	100	m mini
	Poids de la bobine	0,8	kg mini pour 100 m
	Poids au ml	8 ± 10 %	g
	Périmètre de la maille	≤ 160	mm
	Largeur des brins	≥ 1	mm
MECANIQUES	Traction	≥ 300	N
	Planéité	≤ 25	mm
	Ouverture de fouille	L ≥ 200	mm
PHYSICO-CHIMIQUES	Couleur	Selon réseaux	
	Test sulfure d'ammonium	Sans décoloration	-
	Test carbonate de calcium		-
	Test acide nitrique		-
	Matières Premières	Polyoléfines	-
TRANSPORT	Code douanier	39201025	-
CONDITIONNEMENT	Palette standard	0,80 x 1,20	m
	Nb de bobine / palette	320	Bobine de 100 m
	Palette banderollée	Carton + film	-
CONDITIONS DE STOCKAGE	A l'intérieur et à l'abri des UV		

Il est recommandé de stocker les produits dans leur emballage d'origine et à l'abri des intempéries et de l'exposition aux UV.

Le non-respect de ces précautions de stockage nous exonère de toute responsabilité vis-à-vis d'une quelconque dégradation de nos produits.

Matières : Dispositif avertisseur



Emballages



Recyclabilité emballages :

88% des emballages est en matière recyclée.

L'intégralité des emballages est recyclable.

Empreinte carbone* :  3,47Kg CO2 eq/u

*Evaluation par ACV selon la base de données « base impact » de l'ADEME

*Pour un rouleau de 10 cm x 100 m

Note Environnementale* : 

*Evaluation selon barème interne de l'entreprise